



型号	MPA261	MPA271	MPA265	MPA466
直径	1/2"	1/2"	1/2"	1/4"
符合标准(IEC61672)	1级	1级	2级	1级
传声器	MP201	MP231	MP215	传声器不可拆卸
声场类型	自由场	自由场	自由场	自由场
前置放大器	MA231(带TEDS)	MA231(带TEDS)	MA231(带TEDS)	传声器不可拆卸
频率响应(Hz)	20 ~ 20k	20 ~ 20k	20 ~ 12.5k	20 ~ 20k
开路灵敏度(mV/Pa)(± 2dB)	50	40	40	50
输出阻抗()	< 50	< 50	< 50	< 110
动态范围(dBA)	16 ~ 134	17 ~ 136	23 ~ 136	29 ~ 127
自生噪声	< 16	< 17	< 23	< 29
使用温度范围	-30 ~ 80°C	-30 ~ 80°C	-20 ~ 80°C	-10 ~ 50°C
湿度范围 (RH)	0 ~ 95%	0 ~ 95%	0 ~ 95%	0 ~ 95%
温度系数(dB/)	-0.005	-0.005	在250 Hz, 参考温度为 23°C 时 $\pm 0.3(0 \sim 40^\circ\text{C})$	在1000 Hz, 参考温度为23°C时 15 ~ 35 °C: $< \pm 0.3 \text{ dB} \sim 40$ °C: $< \pm 1.5 \text{ dB} - 10 \sim 50^\circ\text{C}: <$ $\pm 3.0 \text{ dB}$
湿度影响 (dB)	< 0.1	< 0.1	< 0.2	参考频率为1000 Hz、温度为 30 °C, 并且湿度为50% RH时 20% ~ 90% RH, 声压级改变量 $< \pm 0.8 \text{ dB}$
压力系数(250 Hz) (dB/kPa)	-0.004	-0.004	-0.03	-0.06
输出接口	BNC	BNC	BNC	SMB
长度(mm)(不含电缆)	91	91	91	61
标配线缆长度(m)	-	-	-	-