

**AD002-1/2**

1/2英寸至1英寸的转接头。

**D002-1/4**

1/4英寸至1/2英寸转接头。

**WS092/WS094**

90mm直径球形风球，可用于1/2或1/4英寸传声器。

**WS052/WS054**

50mm直径球形风球，可用于1/2或1/4英寸传声器。

**WS002-10**

长形风球，可用于户外传声器。

**NC002**

用于在强风中使用1/2英寸传声器。

**防雨罩**

安装在1/2英寸传声器上面，用于户外防雨。

**Tripods-01**

用于传声器。

**Tripods-02**

用于声级计。

**三脚支架**

用于阵列。

FC012 1/2英寸传声器夹头适用于夹持1/2英寸传声器，使用随附的转接器，可连接螺纹为1/4英寸、3/8英寸、5/8英寸的支架。旋转角度 $>180^\circ$ ，使用ABS材质，坚固耐用，低成本。**FC022 1/2英寸传声器夹头**适用于夹持1/2英寸传声器，蟹钳可夹持直径 $\varnothing 14\sim\varnothing 38\text{mm}$ ，鹅颈结构可多向扭转，坚固耐用，低成本。

BNC-BNC线缆

线缆可连接声望MPA系列ICCP传声器及数据采集系统，亦可作为其它有BNC接头的传感器与数采系统的连接线。声望提供的BNC-BNC线缆标准长度为2米、5米、10米、20米、30米及50米，也可根据客户要求定制。



10-32UNF-BNC线缆

线缆主要用于连接加速度传感器及数据采集器，也可作为其它具有10-32UNF接头的传感器与数采的连接线。该线缆标准长度为2米、5米、10米、20米及30米，可根据客户要求定制不同长度或耐高温的线缆。



SMB-BNC线缆

线缆连接具有SMB接头的传感器与数采设备。该线缆标准长度为2米、5米、10米、20米及30米，可根据客户要求定制不同长度的线缆。



UNF-UNF线缆

线缆标准长度为2米、5米、10米、20米及30米，可根据客户要求定制不同长度或耐高温的线缆。



SMB-SMB线缆

线缆标准长度为2米、5米、10米、20米及30米，可根据客户要求定制不同长度或耐高温的线缆。



LEMO-LEMO线缆

声望还提供芯数不同的LEMO接头线缆，用于不同的传感器及数采设备。



CM3B三向加速度线缆

线缆主要用于连接三向加速度传感器及数据采集器，能与Kistler和PCB,Dyntron三向加速度计连接。该线缆标准长度为3m、5m、10m，可根据客户要求定制。

