



OM416 户外传声器

功能特点:

- 户外传声器
- 灵敏度: 50 mV/Pa
- 频率响应: 20 Hz ~ 20 kHz
- 动态范围 (3%失真): 20 dBA ~ 127 dB 参考20 μ Pa



产品介绍

声望 OM416 户外传声器是一款 1/4 英寸户外传声器的低成本替代产品, 主要用于为期几天或者几周的短期户外测量, 其良好的户外保护装置可以使传声器经受连续雨天并能在较宽的温度范围内使用。将风罩拿开, 可以用校准器对传声器进行校准。整个测量系统的完整性可以通过户外监测系统一个内置的检查功能来实现。

技术参数

传声器尺寸	1/4
灵敏度	50 mV/Pa
频率响应	20 Hz ~ 20 kHz
动态范围(3%失真)	20 ~ 127 dB 参考20 μ Pa
极化电压	0 V
电源	4 mA
校准器声压(1000Hz)	94 dB
参考方向	0°或90°
输出接口	SMB
标准(IEC61672)	II 型
使用温度范围(°C)	-10 ~ 50
使用湿度范围(RH)	0 ~ 95%

北京声望声电技术有限公司 北京市西城区裕民路 18 号, 北环中心 1003 室 • 邮编: 100029
 电话: 010-5128 5118 • 传真: 010-8225 1626 • 电邮: bswa@bswa.com.cn • 网址: www.bswa.com.cn
 版权所有©北京声望声电技术有限公司 • 内容如有变更恕不另行通知

