

# D236 数字麦克风说明书 IEC61672 Class 2



版权所有 • 2025 北京声望声电技术有限公司. www.micwaudio.com.cn

# 官 前言

D236 是MicT系列新推出的一數即插即用型1/2英寸數字麦克风,通过USB Type-C接口与电脑、手机等设备连接,无需安装驱动软件即可进行声学测量和音频录制等工作。

D236 符合IEC61672 2型标准,适用于专业声学测量、手机录音、便携式噪声监测等。

### 技术参数

参数	规格
类型	驻极体电容麦克风
声场类型	自由场
指向型	全指向
音头直径	1/2英寸
灵敏度	-29.5 ± 3.0 dBFS (94 dBSPL@1 kHz)
噪声级	-100. 3 dBFS(A)
麦克风单元灵敏度	-28.0 dB re 1 V/Pa (39.8 mV/Pa)
麦克风单元极化电压	0 V (預极化)
频率响应	10 Hz~20 kHz (修正后)
自生噪声 (声信号)	23.0 dBA
最大声压级 (声信号)	120.0 dB (Typ. THD+N≤3 %)
USB音频	XMOS 多核处理器,支持USB音频2.0 (UAC2), 16/24/32 位流媒体,Mac OS / iOS / Linux / Android 多系统免 驱即插即用
采样率	48 kHz @ 24-bit
使用温度范围	-20 ° C ~ 50 ° C
使用湿度范围	0 ~ 95 %RH
尺寸	Ø 19 x 93 mm
输出接口	USB-Type C
重量	62.9 g
外壳材质	不锈钢



410	序号	号 物品		描述	
1	D236			数字麦克风	
2	用户手册			D236使用说明	
3	旋转式三角支架			旋转式三角支架	
4	麦克风夹头			麦克风夹头	
5	风球			50 ㎜降噪风球	
6	数据线			Туре-С№USB, 2 m	
7	纸质包装盒			含保护海绵	


# ? 使用方法

使用随附数据线,一端插入电脑或手机的USB接口,另一端插入D236底部Type-C接口。

D236底部指示灯亮,且电脑或手机显示已连接外部音频输入设备D236,表示设备连接成功。



# ₩ 典型自由场频响



自由场频响修正值			
頻率 (Hz)	典型頻响(dB)	頻率 (肚)	典型频响(dB)
10 ~ 7500	0.0	12500	-4. 81
8000	-0.70	13200	-5. 37
8500	-1.64	14000	-5. 21
9000	-2.54	15000	-5. 91
9500	-2.40	16000	-7.39
10000	-1.56	17000	-7.76
10600	-2.99	18000	-7.50
11200	-3.62	19000	-8.20
11800	-3.56	20000	-8.73

# ■ 出厂测试证书

型号	D236
外观	合格
序列号	
灵敏度(dBFS)	
NoiseLab APP 校准值 (dB)	

#### 测试环境:

温度 (°C)	
湿度 (%RH)	
气压(kPa)	
测试人员	
測試日期	

版权所有 © 2025 北京声望声电技术有限公司. www.micwaudio.com.cn





#### 保修期限和保修范围:

- 保修期为购买之日起 12 个月内。 1.
- 2. 符合保修期和保修范围的产品可享受免费保修服务。
- 3. 保修仅限于因材料或制造工艺不良导致的产品故障。
- 4. 对于超出保修期或不在保修范围内的维修服务、将按照标准收取费用。
- 5. 送條的产品必须使用原包装或具有相同保护性的包装。 因运输包装 根环导致的 问题不在保修范围内。

#### 非保修范围内的情况。

- 1. 无保修卡或保修卡内容被篡改。
- 2. 未按照用户手册维护产品,导致部件损坏。
- 3. 产品因讲水或异物而揭坏。
- 4. 因使用环境不当或不可抗力导致的损坏。
- 5. 非官方技术工程师维修造成的提坏。

### 联系方式

如需咨询、技术支持或保修索赔,请联系我们: 电话: 0512-68661679

斯利: neyue@neyue.com.cn 网站: www.micwaudio.com.cn





版权所有 c 2025 北京声望声电技术有限公司. www. micwaudio. com. cn



# ↑ 注意事项

- ! 避免高温环境: 请勿将麦克风暴露在高温环境中(例如阳光直射或靠近加热麦 克风)。工作温度范围为  $-20^{\circ}$  C 至  $+50^{\circ}$  C, 存储温度范围为  $0^{\circ}$  C 至  $+60^{\circ}$  C。超出此范围可能导致麦克风损坏或性能下降。
- ! 避免潮湿环境: 请勿将麦克风置于潮湿环境中(例如浴室或厨房水槽附近)。使用前请确保麦克风表面干燥。工作湿度范围为0%至95%RH(非冷凝)。
- ! 游免冷凝, 在高湿度环境中, 确保麦克风表而在使用前保持干燥。
- ! 小心处理: 不要使麦克风掉落或撞击麦克风,以免损坏内部精密部件。
- ! 禁止自行拆卸: 请勿尝试自行拆卸或维修麦克风。如有需要, 请联系授权服务中心
- \* 保修条款不涵盖因错误使用麦克风而导致的损坏。

### ☑ 保修卡

产品型号	
购买人姓名	
收货地址	
购买日期	
购买人电话	
经销商	
经销商地址	
故障描述:	